

Document technique

o10101L/W/W

WHITE LED 1W WW IP44 STAR LIGHT 350mA

Spot LED encastré Star Light 1W, IP44. Nécessite un driver de 350mA. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.



Téléchargements



Schéma



Caractéristiques électriques

Driver : A commander séparément

LED + Driver

LED

Type d'entrée : Courant constant

Classe de sécurité : III

Indice de protection IP : IP44

Marque de LED : Bridgelux

Longueur du câble : 100cm

Marquage F : Oui

Courant d'entrée : 350mA

Puissance (Watts) : 1W

Source de lumière : LED intégrée

Variateur de lumière : Oui

Type de connecteur rapide : 1

Caractéristiques physiques

Couleur : Blanc

Forme : Circulaire

Diamètre : 16 mm

Famille : La série Super Mini

Plafond encastré : Oui

Profondeur requise : 30 mm

Matériel : Aluminium

Hauteur : 21mm

Type : Adaptation

Diamètre du trou de découpe : 12 mm

Mur encastré : Oui

Intérieur : Oui

Certificats d'énergie - Garantie

Garantie : 3 ans

Données d'éclairage

Code couleur : Blanc chaud

Flux lumineux : 95lm

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90

Température de couleur : 3000K

Efficacité lumineuse : 95lm/W

Informations d'emballage

Longueur de la boîte (cm) : 6,5cm

Hauteur de la boîte (cm) : 4,5cm

Nombre d'unités par boîte : 100

Largeur de la boîte (cm) : 6,5cm

Poids de la boîte (kg) : 0,040 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889050322