

Document technique

o10103M/W/C

BLANC CW 3W 700mA IP65

Spot encastré LED COB 3W avec diffuseur prismatique IP65. Nécessite un driver 700mA. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements



Schéma



Caractéristiques électriques

Driver : À commander séparément

LED + Driver

Variateur de lumière : Oui

LED

Type d'entrée : Courant constant

Classe de sécurité : III

Indice de protection IP : IP65

Type de LED : COB

Nombre de LED : 1

Longueur du câble : 60 cm

Marquage F : Oui

Courant d'entrée : 700 mA

Puissance (Watts) : 3W

Source de lumière : LED intégrée

Marque de LED : Cree

Variateur de lumière : Oui

Type de connecteur rapide : 2

Caractéristiques physiques

Couleur : Blanc

Forme : Circulaire

Diamètre : 46 mm

Famille : La gamme Mini IP65

Plafond encastré : Oui

Intérieur : Oui

Matériel : Aluminium

Hauteur : 42 mm

Type : Raccord

Diamètre du trou de découpe : 38 mm

Profondeur requise : 55 mm

Extérieur : Oui

Certificats d'énergie - Garantie

Garantie : 5 ans

Données d'éclairage

Code couleur : Blanc froid

Flux lumineux : 270 lm

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90

Température de couleur : 4000K

Efficacité lumineuse : 90 lm/W

Angle du faisceau : 30°

Informations d'emballage

Poids de la boîte (kg) : 0,112 kg

Nombre d'unités par boîte : 50

Code-barres (numéro EAN) : 5291889065807