

Document technique

o10103M/W/C

# BLANC CW 3W 700mA IP65

Spot encastré LED COB 3W avec diffuseur prismatique IP65. Nécessite un driver 700mA. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

## Téléchargements

## Schéma




## Caractéristiques électriques

**Driver :** À commander séparément

### LED + Driver

**Variateur de lumière :** Oui

### LED

**Type d'entrée :** Courant constant

**Classe de sécurité :** III

**Indice de protection IP :** IP65

**Type de LED :** COB

**Nombre de LED :** 1

**Longueur du câble :** 60 cm

**Marquage F :** Oui

**Courant d'entrée :** 700 mA

**Puissance (Watts) :** 3W

**Source de lumière :** LED intégrée

**Marque de LED :** Cree

**Variateur de lumière :** Oui

**Type de connecteur rapide :** 2

## Caractéristiques physiques

**Couleur :** Blanc

**Forme :** Circulaire

**Diamètre :** 46 mm

**Famille :** La gamme Mini IP65

**Plafond encastré :** Oui

**Intérieur :** Oui

**Matériel :** Aluminium

**Hauteur :** 42 mm

**Type :** Raccord

**Diamètre du trou de découpe :** 38 mm

**Profondeur requise :** 55 mm

**Extérieur :** Oui

## Certificats d’énergie – Garantie

**Garantie :** 5 ans

## Données d’éclairage

**Code couleur :** Blanc froid

**Flux lumineux :** 270 lm

**IRC (Indice de Rendu des Couleurs) :** 90

**Température de couleur :** 4000K

**Efficacité lumineuse :** 90 lm/W

**Angle du faisceau :** 30°

## Informations d’emballage

**Poids de la boîte (kg) :** 0,112 kg

**Code-barres (numéro EAN) :** 5291889065807

**Nombre d'unités par boîte :** 50