

Document technique

o10108CF/W

FRAMELESS LED 8W WW IP65 230V

Downlight LED sans cadre 8 W, IP65. Convient pour une installation intérieure/extérieure et dans les salles de bains. Complet avec driver 500 mA. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements



Schéma



Caractéristiques électriques

Driver : Externe - Inclus

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : II

Indice de protection IP : IP65

Marquage F : Oui

Tension d'entrée : 220-240 V

Puissance (Watts) : 8W

Source de lumière : LED intégrée

LED

Type d'entrée : Courant constant

Tension : 11,5 V

Puissance (Watts) : 6W

Source de lumière : LED intégrée

Courant d'entrée : 500 mA

Classe de sécurité : III

Indice de protection IP : IP65

Type de LED : SMD 4014

Caractéristiques physiques

Couleur : Blanc

Forme : Circulaire

Diamètre : 100 mm

Famille : La gamme sans cadre IP65

Plafond encastré : Oui

Intérieur : Oui

Indice de protection IK : 8

Matériel : Moulé sous pression

Hauteur : 22 mm

Type : Raccord

Diamètre du trou de découpe : 80 mm

Profondeur requise : 50 mm

Extérieur : Oui

Certificats d'énergie - Garantie

Consommation d'énergie : 8kWh/1000h

Classe énergétique : F

Photo de l'étiquette énergie du produit :

<https://1-light.eu/Assets/materials/images/Energy%20Labels/10108CF-W.png>

Garantie : 2 ans

Données d'éclairage

Code couleur : Blanc chaud

Température de couleur : 3000K

Flux lumineux : 660 lm

Efficacité lumineuse : 82,5 lm/W

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 80

Angle du faisceau : 120°

Informations d'emballage

Longueur de la boîte (cm) : 15,5 cm

Largeur de la boîte (cm) : 15,5 cm

Hauteur de la boîte (cm) : 3 cm

Poids de la boîte (kg) : 0,227 kg

Nombre d'unités par boîte : 40

Longueur du carton principal (cm) : 33 cm

Largeur du carton principal (cm) : 32 cm

Hauteur du carton principal (cm) : 35 cm

Poids du carton principal (kg) : 10,6 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889057086