

Document technique

o10110CE/C

BLANC 10W CW IP20 230V

Downlight LED 10 W, IP20 Complet avec driver 250 mA.
Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme
spécifique.

Téléchargements



Schéma



Caractéristiques électriques

Driver : Externe - Inclus

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : II

Indice de protection IP : IP20

Marquage F : Oui

Tension d'entrée : 220-240 V

Puissance (Watts) : 10W

Source de lumière : LED intégrée

LED

Type d'entrée : Courant constant

Tension : 38V

Puissance (Watts) : 9,5 W

Source de lumière : LED intégrée

Courant d'entrée : 250 mA

Classe de sécurité : III

Indice de protection IP : IP20

Type de LED : SMD 4014

Caractéristiques physiques

Matériel : Aluminium

Hauteur : 10 mm

Type : Raccord

Diamètre du trou de découpe : 60 mm-100 mm

Profondeur requise : 40 mm

Forme : Circulaire

Diamètre : 120 mm

Famille : Gamme de panneaux ronds flottants Trou de découpe réglable

Plafond encastré : Oui

Intérieur : Oui

Certificats d'énergie - Garantie

Consommation d'énergie : 10 kWh/1000 h

Classe énergétique : D

Photo de l'étiquette énergie du produit :

<https://1-light.eu/Assets/materials/images/Energy%20Labels/10110CE-C.png>

Garantie : 2 ans

Données d'éclairage

Code couleur : Blanc froid

Température de couleur : 4000K

Flux lumineux : 1150 lm

Efficacité lumineuse : 115 lm/W

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 80

Informations d'emballage

Poids de la boîte (kg) : 0,202 kg

Nombre d'unités par boîte : 40

Code-barres (numéro EAN) : 5291889065456