

Document technique

o10112R/B/W

BLACK COB 12W WW 700mA DARK LIGHT IP65

Spot encastré LED COB Dark Light 12 W avec anneau interchangeable. L'anneau doit être commandé séparément. Nécessite un driver 700 mA. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.



Téléchargements



Schéma



Caractéristiques électriques

Driver : À commander séparément

LED + Driver

LED

Type d'entrée : Courant constant

Classe de sécurité : III

Indice de protection IP : IP65

Type de LED : COB

Nombre de LED : 1

Longueur du câble : 40 cm

Marquage F : Oui

Courant d'entrée : 700 mA

Puissance (Watts) : 12W

Source de lumière : LED intégrée

Marque de LED : Bridgelux

Variateur de lumière : Oui

Type de connecteur rapide : 2

Caractéristiques physiques

Couleur : Noir

Forme : Circulaire

Diamètre : 85 mm

Famille : Gamme Floating Ring

Plafond encastré : Oui

Intérieur : Oui

Matériel : Moulé sous pression

Hauteur : 97 mm

Type : Raccord

Diamètre du trou de découpe : 68 mm

Profondeur requise : 110 mm

Extérieur : Oui

Certificats d'énergie - Garantie

Garantie : 3 ans

Données d'éclairage

Code couleur : Blanc chaud

Flux lumineux : 1100 lm

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90

DarkLight : Oui

Température de couleur : 3000K

Efficacité lumineuse : 91,67 lm/W

Angle du faisceau : 50°

Informations d'emballage

Longueur de la boîte (cm) : 9 cm

Hauteur de la boîte (cm) : 8,5 cm

Nombre d'unités par boîte : 50

Largeur de la boîte (cm) : 9 cm

Poids de la boîte (kg) : 0,362 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889061335