36mm





Document technique

o11103B/B/W

BLACK COB 1W/2W WW 350mA/700mA

Spot encastrable réglable à LED COB 1W/2W IP20.nécessite un driver de 350mA/700mA.conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements










Schéma



Caractéristiques électriques

Driver : A commander séparément

LED + Driver

LED

Type d'entrée : Courant constant

Classe de sécurité : III

Indice de protection IP: IP20

Type de LED : COB

 $\label{eq:Nombre de LED:} \textbf{Nombre de LED:} \ 1$

Longueur du câble : 40cm

Marquage F: Oui

Courant d'entrée : 350mA/700mA

Puissance (Watts): 1W/2W

Source de lumière : LED intégrée

Marque de LED : Bridgelux

Variateur de lumière : Oui

Type de connecteur rapide : 3



Caractéristiques physiques

Couleur : Noir

Forme: Circulaire

Diamètre: 52mm

Famille: La série Mini 1W/2W Aluminium

Plafond encastré : Oui

Intérieur : Oui

Matériel: Aluminium

Hauteur: 36 mm

Type: Adaptation

Diamètre du trou de découpe : 45 mm

Profondeur requise: 60 mm

Ajustable : 1 Direction

Certificats d'énergie - Garantie

Garantie: 5 ans

Données d'éclairage

Code couleur : Blanc chaud **Température de couleur :** 3000K

Flux lumineux : 200lm@700mA Efficacité lumineuse : 100lm/W

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90 Angle du faisceau : 40°

Informations d'emballage

Longueur de la boîte (cm) : 9cm Largeur de la boîte (cm) : 6cm

Hauteur de la boîte (cm): 5,5cm Poids de la boîte (kg): 0,089 kg

Nombre d'unités par boîte : 100 Code-barres (numéro EAN) : 5291889042488

