

Document technique

o11103M/W/W

**BLANC COB 3W WW IP20 350mA DIMMABLE  
LUMIÈRE SOMBRE**


Spot LED encastré à cylindre interne mobile de 3 W, angle de faisceau réglable, IP20. Nécessite un driver de 350 mA. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.



Téléchargements



Schéma



Caractéristiques électriques

**Driver** : À commander séparément

LED + Driver

LED

**Type d'entrée** : Courant constant

**Classe de sécurité** : III

**Indice de protection IP** : IP20

**Type de LED** : COB

**Nombre de LED** : 1

**Longueur du câble** : 40 cm

**Marquage F** : Oui

**Courant d'entrée** : 350 mA

**Puissance (Watts)** : 3W

**Source de lumière** : LED intégrée

**Marque de LED** : Citizen

**Variateur de lumière** : Oui

**Type de connecteur rapide** : 1

## Caractéristiques physiques

**Couleur :** Blanc

**Forme :** Circulaire

**Type :** Raccord

**Diamètre du trou de découpe :** 44 mm

**Profondeur requise :** 35 mm

**Ajustable :** 2 Directions

**Matériel :** Aluminium

**Diamètre :** Raccord : cylindre de 52 mm, 25 mm

**Famille :** Gamme de cylindres intérieurs mobiles

**Plafond encastré :** Oui

**Intérieur :** Oui

## Certificats d'énergie - Garantie

**Garantie :** 3 ans

## Données d'éclairage

**Code couleur :** Blanc chaud

**Flux lumineux :** 280 lm

**IRC (Indice de Rendu des Couleurs) :** 90

**DarkLight :** Oui

**Température de couleur :** 3000K

**Efficacité lumineuse :** 93,33 lm/W

**Angle du faisceau :** 36°

## Informations d'emballage

**Longueur de la boîte (cm) :** 6,5 cm

**Hauteur de la boîte (cm) :** 6,5 cm

**Nombre d'unités par boîte :** 100

**Largeur de la boîte (cm) :** 6,5 cm

**Poids de la boîte (kg) :** 0,081 kg

**Code-barres (numéro EAN) :** 5291889055242