

Document technique


o12105F/BBS

LAITON BROSSÉ GU10 10 W 100-240 V LUMIÈRE SOMBRE

Downlight cylindrique MR16 GU10 10 W en laiton brossé. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements

Schéma



Caractéristiques électriques

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : I

Indice de protection IP : IP20

Porte-lampe : GU10

Variateur de lumière : N/A

Tension d'entrée : 100-240 V

Puissance (Watts) : 10W

Source de lumière : Lampe remplaçable

Nombre de lampes : 1

Marquage F : Oui

LED

Caractéristiques physiques

Couleur : Laiton brossé

Forme : Circulaire

Diamètre : 70 mm

Famille : Les cylindres décoratifs en aluminium

Intérieur : Oui

Matériel : Aluminium

Hauteur : 115 mm

Type : Raccord

Plafond en surface : Oui

Certificats d’énergie – Garantie

Garantie : 5 ans

Données d’éclairage

DarkLight : Oui

Informations d’emballage

Poids de la boîte (kg) : 0,270 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889069867

Nombre d'unités par boîte : 30