

Document technique


o12105MA/B

BLACK GU10 10w DARK LIGHT

Downlight cylindrique MR16 GU10 10 W. Le réflecteur doit être commandé séparément. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements

Schéma



Caractéristiques électriques

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : I

Indice de protection IP : IP20

Porte-lampe : GU10

Variateur de lumière : N/A

Tension d'entrée : 100-240 V

Puissance (Watts) : 10W

Source de lumière : Lampe remplaçable

Nombre de lampes : 1

Marquage F : Oui

LED

Caractéristiques physiques

Couleur : Noir

Forme : Circulaire

Diamètre : 75 mm

Famille : Le cylindre Chill Out en aluminium

Intérieur : Oui

Matériel : Aluminium

Hauteur : 250 mm

Type : Raccord

Plafond en surface : Oui

Certificats d’énergie – Garantie

Garantie : 5 ans

Données d’éclairage

DarkLight : Oui

Informations d’emballage

Longueur de la boîte (cm) : 8 cm

Largeur de la boîte (cm) : 8 cm

Hauteur de la boîte (cm) : 26 cm

Poids de la boîte (kg) : 0,480 kg

Nombre d'unités par boîte : 20

Code-barres (numéro EAN) : 5291889063711