

Document technique



o12115F/B/W


**NOIR 15 W WW IP20 38 degrés 230 V LUMIÈRE SOMBRE**

Cylindre LED COB 15 W. Complet avec driver 350 mA.  
Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements



Schéma



Caractéristiques électriques

**Driver** : Intégré

LED + Driver

**60 Hz** : Oui

**Classe de sécurité** : I

**Indice de protection IP** : IP20

**Tension d'entrée** : 220-240 V

**Puissance (Watts)** : 15W

**Source de lumière** : LED intégrée

LED

**Type d'entrée** : Courant constant

**Tension** : 38V

**Indice de protection IP** : IP20

**Type de LED** : COB

**Nombre de LED** : 1

**Courant d'entrée** : 350 mA

**Puissance (Watts)** : 13,3 W

**Source de lumière** : LED intégrée

**Marque de LED** : Bridgelux

## Caractéristiques physiques

**Couleur :** Noir

**Forme :** Circulaire

**Diamètre :** 90 mm

**Famille :** La gamme PRO Cylinders

**Intérieur :** Oui

**Matériel :** Moulé sous pression

**Hauteur :** 80 mm

**Type :** Raccord

**Plafond en surface :** Oui

## Certificats d'énergie - Garantie

**Garantie :** 5 ans

## Données d'éclairage

**Code couleur :** Blanc chaud

**Flux lumineux :** 1800 lm

**IRC (Indice de Rendu des Couleurs) :** 90

**DarkLight :** Oui

**Température de couleur :** 3000K

**Efficacité lumineuse :** 120 lm/W

**Angle du faisceau :** 38°

## Informations d'emballage

**Poids de la boîte (kg) :** 0,440 kg

**Nombre d'unités par boîte :** 20

**Code-barres (numéro EAN) :** 5291889076575