

Document technique


o12120F/W/W

BLANC 20 W WW IP20 38 degrés 230 V LUMIÈRE SOMBRE

Cylindre LED COB 20 W. Complet avec driver 450 mA. Les anneaux réflecteurs interchangeables peuvent être commandés séparément. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements

Schéma



Caractéristiques électriques

Driver : Intégré

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : I

Indice de protection IP : IP20

Tension d'entrée : 220-240 V

Puissance (Watts) : 20W

Source de lumière : LED intégrée

LED

Type d'entrée : Courant constant

Tension : 40V

Indice de protection IP : IP20

Type de LED : COB

Nombre de LED : 1

Courant d'entrée : 450 mA

Puissance (Watts) : 18W

Source de lumière : LED intégrée

Marque de LED : Bridgelux

Caractéristiques physiques

Couleur : Blanc

Forme : Circulaire

Diamètre : 100 mm

Famille : La gamme PRO Cylinders

Intérieur : Oui

Matériel : Moulé sous pression

Hauteur : 100 mm

Type : Raccord

Plafond en surface : Oui

Certificats d’énergie – Garantie

Garantie : 5 ans

Données d’éclairage

Code couleur : Blanc chaud

Flux lumineux : 2400lm

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90

DarkLight : Oui

Température de couleur : 3000K

Efficacité lumineuse : 120 lm/W

Angle du faisceau : 38°

Informations d’emballage

Poids de la boîte (kg) : 0,590 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889076599

Nombre d'unités par boîte : 10