

Document technique

o38245LC/D

IP65 LED CONNECTABLE 45W DL 1565mm 100-240V

Luminaire LED connectable mince 45 W IP65. Clips en acier inoxydable inclus. Corps et diffuseur en polycarbonate. Fourni avec un driver LED non gradable. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.



Téléchargements



Schéma



Caractéristiques électriques

**Driver** : Intégré

LED + Driver

**60 Hz** : Oui

**Classe de sécurité** : II

**Indice de protection IP** : IP65

**Longueur du câble** : 50 cm

**Tension d'entrée** : 100-240 V

**Puissance (Watts)** : 45W

**Source de lumière** : LED intégrée

**Marquage F** : Oui

LED

**Type d'entrée** : Courant constant

**Indice de protection IP** : IP65

**Type de LED** : SMD 2835

**Puissance (Watts)** : 45W

**Source de lumière** : LED intégrée

**Marque de LED** : Sanan

## Caractéristiques physiques

**Couleur :** Blanc

**Forme :** Rectangulaire

**Largeur :** 40 mm

**Type :** Raccord

**Plafond en surface :** Oui

**Intérieur :** Oui

**Indice de protection IK :** 8

**Matériel :** PC

**Longueur :** 1565 mm

**Hauteur :** 79 mm

**Famille :** La gamme connectable LED IP65 Double

**Mur en surface :** Oui

**Extérieur :** Oui

## Certificats d'énergie - Garantie

**Garantie :** 2 ans

## Données d'éclairage

**Code couleur :** Lumière du jour

**Flux lumineux :** 4000lm

**IRC (Indice de Rendu des Couleurs) :** 80

**Température de couleur :** 6000K

**Efficacité lumineuse :** 88,89 lm/W

**Angle du faisceau :** 120°

## Informations d'emballage

**Poids de la boîte (kg) :** 0,860 kg

**Nombre d'unités par boîte :** 10

**Code-barres (numéro EAN) :** 5291889061687